



Diflux Triple Paroi

Spécifique aux pôeles et cuisinières à bois

Cheminée modulaire concentrique à triple paroi avec isolation intermédiaire pour chaudières à bois étanches. Spécialement conçue pour les cuisinières à bois étanches avec apport d'air extérieur. Ce type d'installation se caractérise par la température élevée des produits de combustion.

★ Avantages

Absorption des expansions

Grâce à son système de fabrication exclusif, le cheminée Diflux Triple Paroi se dilate avec une flexibilité totale.

Optimisation de l'installation

Les cheminées concentriques sont la solution idéale pour ce type d'application, car elles permettent à l'air d'entrer et aux gaz de sortir par une cheminée, ce qui facilite l'installation et améliore la finition esthétique du système.

Finition esthétique

Le joint entre les parois est le plus plat et le plus lisse possible, ce qui augmente la qualité de la finition esthétique du produit et évite l'apparition de dilatations et de rainures dans les joints.

Caractéristiques techniques

Génériques

Emboîtement de 40 mm

Finition de sécurité anti-coupure sur toutes les pièces

Matériaux et épaisseurs

Paroi intérieure :

Acier inoxydable AISI 316L BA (1.4404) d'une épaisseur de 0,4 mm

Paroi intermédiaire :

Acier galvanisé

Paroi extérieure :

Acier inoxydable AISI 304 BA (1.4301) ou AISI 316L BA (1.4404) d'une épaisseur de 0,4 mm

Laqué selon la gamme de couleurs RAL en option

Isolation :

30 mm de laine de roche de 100kg/m³

Classes de température

Jusqu'à 450°C (T450)

Classes d'étanchéité

N1 (jusqu'à 40 Pa en tirage naturel)

Diamètres

130/190/240	150/210/260
180/240/300	200/260/310

Certifications



Assemblage



Vous voulez plus d'informations sur Diflux Triple Paroi?

Contactez-nous

belgium@dinak.com

(+32) 02/333 03 60