



Deko Pellets

De ideale oplossing voor de afvoer van rook van pelletkachels die in huis zijn geïnstalleerd. Combineert esthetiek en functionaliteit

Enkelwandig modulair kanaal in verglaasd staal, binnen en buiten mat zwart, met afdichtingspakking aan het vrouwelijke uiteinde, te gebruiken als zichtbaar aansluitkanaal voor pelletkachels

★ Voordelen

Esthetiek

De kwaliteit van de matzwarte gresafwerking maakt het mogelijk alle esthetische kenmerken van een open verbinding in een designkachel te behouden, waardoor een optimale architectonische integratie van de kachel-haardset wordt bereikt

Knipbaar

De koker kan worden bijgesneden, waarbij altijd het vrouwelijke uiteinde van het stuk wordt behouden, met behulp van een fijnkorrelige snijschijf, en het aanbrengen van anti-calorische bijwerkverf op de rand van het snijvlak

Weerstand

Dankzij de verglaasde binnen- en buitenkant garandeert het Deko Pellets gamma kleurstabiliteit en mechanische weerstand tegen hoge temperaturen en condensatie

Technische kenmerken

Generiek

Kleur mat zwart

50 mm ruimte tussen de elementen

Siliconen pakking om waterdichtheid te garanderen

Kan worden ingekort door het vrouwelijke uiteinde te behouden

Keramische afdichtingen beschikbaar (max. 40 Pa. Afdichtingsklasse N1)

Temperatuurklassen

Maximale werktemperatuur: 600 °C (T600)

Diameters

80

Materialen en diktes

Geglazuurd staal binnen en buiten

Dikte: 0,8 mm

Afdichtingsklassen

P1 (tot 200 Pa bij overdruk)

100

Certificeringen



Montage

Wilt u meer informatie over **Deko Pellets**?

Neem contact op

belgium@dinak.com

(+32) 02/333 03 60