



Diflux Triple Paroi

Specifiek voor houtkachels

Driewandige concentrische modulaire schoorsteen met tussenisolatie, voor gesloten houtkachels

Speciaal ontworpen voor gesloten houtkachels met externe luchttoevoer. Deze installaties worden gekenmerkt door de hoge temperatuur van de uitlaatgassen

De binnenwand voorkomt mogelijke problemen bij de werking van de kachel door de warmteoverdracht tussen het kanaal voor verbrandingsproducten en het luchtkanaal

★ Voordelen

Uitbreidingsabsorptie

Dankzij het exclusieve fabricagesysteem zet de Diflux Triple Wall vrij uit

Optimalisatie van de installatie

Concentrische schoorstenen zijn een uitstekende oplossing voor deze toepassingen, omdat ze de luchtinlaat en de gasuitlaat via één enkele schoorsteen mogelijk maken, wat de installatie ervan vergemakkelijkt en de esthetische afwerking van het systeem verbetert

Esthetische afwerking

Het profiel van deze wand is vlak om de esthetiek van het product te verhogen

Technische kenmerken
Generiek

Overgang van 40 mm

Antisnijdende veiligheidsafwerking op alle onderdelen

Materialen en diktes
Binnenwand:

Roestvrij staal AISI 316L BA (1.4404) met een dikte van 0,4 mm

Middenwand:

Gegalvaniseerd staal

Buitenwand:

Roestvast staal AISI 304 BA (1.4301) of AISI 316L BA (1.4404) met een dikte van 0,4 mm

Optioneel gelakt volgens de RAL kleurenkaart

Isolatie:

30 mm rotswol van 100kg/m³

Temperatuurklassen

Tot 450°C (T450)

Afdichtingsklassen

N1 (tot 40 Pa in natuurlijke trek)

Diameters

130/190/240	150/210/260
180/240/300	200/260/310

Certificeringen


Montage



Het gecertificeerde Dinakisol-systeem zorgt voor een volledige en veilige afdichting van het afzuigkanaal door brandbare muren of plafonds.

Meerdere koppelingsonwerpen voor alle mogelijke aansluitingsconfiguraties voor zowel droge als condensatietoepassingen.

Het ontwerp van de aansluitingen maakt de afvoer van de verbrandingsproducten en de verbrandingsluchtinlaat in hetzelfde stuk mogelijk en voorkomt recirculatie.

Reeks van drie concentrische wanden om het binnenkanaal te isoleren en te voorkomen dat de hoge temperaturen van de verbrandingsproducten de trek in de luchttoevoer van het toestel bemtoeden.

Wilt u meer informatie over Diflux Triple Paroi?

Neem contact op

belgium@dinak.com

(+32) 02/333 03 60