



Dinak XT

De ultieme toepassing voor branddampbestrijding, ventilatie en rookafzuiging in één sector onder middelhoge en hoge druk

Roestvaststalen enkelwandige modulaire buis met afdichtingsring

Voordelen

Classificatie brandwerendheid

De DINAK XT-serie heeft de brandwerendheidsclassificatie als Fire Smoke Control-koker E600 90 (ho) 500single, volgens EN 13501-4

Antisnij afwerking

Alle stukken hebben aan de uiteinden een anti-snij afwerking, waardoor het hanteren van de stukken tijdens de montage volkomen veilig is en ze een versterkte mechanische weerstand hebben

CE-markering voor brandrookbeheersing

Het heeft de specifieke CE-markering volgens EN 12101-7

Technische kenmerken

Generiek

Overdracht tussen elementen:

20 mm van Ø125 tot 700 mm

40 mm van Ø750 tot 1.000 mm

Antislij afwerking op de uiteinden van alle onderdelen, voor meer veiligheid en mechanische weerstand

Materialen en diktes

Roestvrij staal AISI 304 (1.4301) of AISI 316L (1.4404)

Dikte:

0,4 mm van Ø125 tot 300 mm (glanzende afwerking)

0,5 mm van Ø350 tot 450 mm (glanzende afwerking)

0,6 mm van Ø500 tot 600 mm (glanzende afwerking)

0,8 mm van Ø650 tot 1.000 mm (glanzende afwerking, matte 2B in AISI 316L)

Roestvrij staal AISI 409L BA (1.4512) "raadpleeg Dinak".

Dikte:

0,4 mm van Ø125 tot 300 mm (glanzende afwerking).

0,6 mm van Ø350 tot 600 mm (glanzende afwerking)

Temperatuurklassen

Maximale werktemperatuur: 200 °C

Afdichtingsklassen

H1 afdichtingsniveau (tot 5.000 Pa overdruk)

Dichtheidsklasse D volgens de norm UNE-EN 1507:2007

Diameters


125	150	175	200
250	300	350	400
450	500	550	600
650	700	750	800
850	900	950	1.000

Certificeringen



Montage

Het constructieve ontwerp van de DINAK XT-serie biedt optimale gasdichtheitseigenschappen, samen met uitstekende stabiliteit, mechanische weerstand en robuustheid. Bovendien wordt het binnendringen van regenwater via de verbindingen in de buitenste profielen voorkomen.



Uitgebreide reeks functionele en esthetische afwerkingsopties die de afvoer van dampen garanderen terwijl de esthetiek van de installatie behouden blijft.

Wilt u meer informatie over Dinak XT?

Neem contact op

belgium@dinak.com

(+32) 02/333 03 60