SWhp

Geeignet für hohen Druck und niedrige Temperaturen

Einwandige Schornsteine in Elementbauweise aus Edelstahl mit äußerer Dichtung und Außenklemmband

Vorteile

Ausgezeichnete Dichtheit

Die SWhp-Baureihe wurde speziell für Anwendungen mit hohem Druck und niedrigen Temperaturen entwickelt, um die Dichtigkeit des Schornsteins zu gewährleisten

Sicherheits-Endbearbeitung

Die Kupplungsenden sind mit einem besonderen Schutz (Safety End) versehen, wodurch die Handhabung der Bauteile während der Montage völlig sicher ist.t

Einfache Anpassung

Dieses System besteht aus Teilen der Produktpalette SW, welche an jeder Steckverbindung zusätzlich mit einer äußeren Undurchlässigkeitsdichtung Dichtung und Außenklemmband montiert wird, um eine einfache Anpassung zu ermöglichen

Technische Eigenschaften

Allgemein

Stecktiefe: 50 mm

Materialien und Dicken

Edelstahl Nr. 1.4301 (304) oder Nr. 1.4404 (316L)

Materialstärke:

0,4 mm von Ø80 bis 300 mm

0,5 mm von Ø350 bis 400 mm

Temperaturklassen

Bis zu 200ºC (T200)

Dichtheitsklassen

H1 (bis zu 5000 Pa Überdruck) für trockene Anwendungen

Bis zu 100 Pa Überdruck für Kondensationsanwendungen

Durchmesser

80	100
110	120
125	130
140	150
160	175
180	200
250	300
350	400

Zertifizierungen

Montage

Möchten Sie weitere Informationen zu SWhp?

Kontaktieren Sie uns

sales@dinak.com

+34 986 45 25 26