



## Dinagas Sobrepresión Montaje Exterior

Chimenea modular colectiva de doble pared de acero inoxidable, montada por el exterior del edificio, para evacuación en sobrepresión de calderas murales de condensación a gas

### ★ Ventajas

#### Características de la Gama

Pestaña anticorte Traspaso de 40 mm entre elementos

Chimenea colectiva en doble pared aislada con lana de roca.

Válida para instalarse en el exterior del edificio

Incorpora una junta para la estanqueidad de silicona que resiste hasta 200°C

#### Calderas compatibles

Permite la evacuación por cubierta de los gases de combustión de calderas murales de condensación a gas tipo C<sub>82p</sub> o C<sub>83p</sub>

Se pueden conectar hasta 5 plantas y dos aparatos por planta (Máximo 10 aparatos) en sistemas equilibrados

#### Funcionamiento

Dimensionamiento en sobrepresión

La toma de aire para la combustión se realiza por las aberturas incorporadas en el entronque de las Tes

Permite la evacuación colectiva en sobrepresión

## Características técnicas

### Genéricas

40 mm de traspaso entre elementos

Dimensionamiento en sobrepresión

Acabado de seguridad en los extremos de todas las piezas para mayor seguridad y resistencia mecánica

Máximo dos conexiones por planta

Chimenea no equilibrada, ya que se evacuan los gases en un punto distinto a donde se realiza la toma de aire

### Clases de temperatura

T200 (Hasta 200°C)

### Diámetros

130/190	150/210	160/220	180/240
200/260	250/310	300/360	

### Materiales y espesores

#### Pared interior:

Acero inoxidable AISI 316L (1.4404)

Espesor: 0,4 mm

#### Pared exterior:

Acero inoxidable AISI 304 (1.4301) o AISI 316L (1.4404) en entornos corrosivos.

Acero galvanizado

Espesor: 0,4 mm

#### Aislamiento:

Aislamiento de 30 mm de lana de roca de 100 kg/m<sup>3</sup> de densidad

Junta de estanqueidad de silicona T200 (UNE 14241-1)

### Clases de estanqueidad

P1 (hasta 200 Pa en sobrepresión)

## Certificaciones



**Montaje**

¿Deseas más información acerca de **Dinagas Sobrepresión Montaje Exterior**?

**Contáctanos**

**comercial@dinak.com**

**+34 986 45 25 26**