



Divent Campanas Individual

Chimenea modular metálica de simple pared con junta de estanqueidad

La gama **Divent Campanas Individual** ha sido específicamente diseñada para la extracción individual de los gases de cocción de campanas de cocina doméstica mediante conducto metálico de simple pared. Incorpora junta de silicona interior para garantizar la estanqueidad de la chimenea. Sistema de unión entre piezas sin necesidad de

abrazadera.

★ Ventajas

Adaptado a patinillos estrechos

Con su diseño optimizado es posible realizar la extracción mediante conducto individual de dimensiones reducidas

Sin abrazaderas de unión

Encaje entre piezas estable y robusto que evita la utilización de abrazaderas de unión y acelera el proceso de montaje

Máxima protección contra fugas

Conducto clase "D" según la UNE-EN 12237 (máxima clasificación en la norma)

Características técnicas

Genéricas

Acabados Premium

Pestaña anticorte en los extremos

Traspaso de 50mm entre piezas que garantiza la estabilidad del conducto

Recortable (extremo macho).

Soldadura láser

Sin abrazaderas de unión entre piezas.

En regla con los requisitos estipulados en el CTE DB HS3

Ensayado según UNE-EN 12237 (Clase D - máxima clasificación)

Material clase A de reacción al fuego

Materiales y espesores

Acero Galvanizado.

* *también disponible en AISI 304 (1.4301) y AISI 316L (1.4404).*

Espesor: 0,4mm. Junta de estanqueidad incluida


Diámetros

Ø130

Ø150

Montaje

Tecnología de soldadura láser, sistema de unión con junta de estanqueidad y sin abrazaderas.



Abrazaderas isofónicas (código 751) adecuadas tanto para instalación vertical como horizontal que incorporan perfil caucho EPDM para la reducción del ruido producido por las vibraciones.

¿Deseas más información acerca de **Divent Campanas Individual**?

Contáctanos

comercial@dinak.com

+34 986 45 25 26