



Diflux Pellets et Diflux Pellets Black

Gamme concentrique Dinak pour les pellets

Cheminée modulaire concentrique en acier inoxydable pour poêles et chaudières à granulés étanches, avec joint d'étanchéité en option

★ Avantages

Optimisation des coûts et de l'espace

La gamme Diflux Pellet à double paroi concentrique permet de combiner l'évacuation des produits de combustion et l'arrivée d'air dans une seule cheminée, une alternative qui permet d'optimiser les coûts et l'espace

Finition de sécurité

Toutes les pièces sont dotées d'une finition anti-coupure sur les extrémités, ce qui permet de manipuler les pièces en toute sécurité lors du montage

Efficacité énergétique

Conçu pour les appareils étanches, le système Diflux permet de prendre l'air de combustion à l'extérieur. Il évite ainsi le renouvellement de l'air local et les pertes de chaleur

Caractéristiques techniques

Génériques

Emboîtement de 50 mm

Avec un joint en silicone sur la paroi intérieure et un deuxième joint sur la paroi extérieure

Classes de température

Avec joint: Jusqu'à 200°C (T200)

Sans joint: Jusqu'à 450°C

Diamètres

80/125	100/150	130/200	150/200
--------	---------	---------	---------

Matériaux et épaisseurs

Paroi intérieure:

Acier inoxydable AISI 316L BA (1.4404) d'une épaisseur de 0,4 mm

Paroi extérieure:

Acier inoxydable AISI 304 BA (1.4301) ou AISI 316L BA (1.4404) d'une épaisseur de 0,4 mm

Laqué selon la gamme RAL optionnelle

Classes d'étanchéité

Avec joint: P1 (jusqu'à 200 Pa de surpression)


Sans joint: N1 (jusqu'à 40 Pa en tirage naturel)

Certifications



Assemblage


Solution certifiée pour traverser en toute sécurité et fermer complètement les forges et/ou parois combustibles. Disponible pour les passages inclinés ou non inclinés.



Pièces de raccordement spécifiques pour s'adapter à toutes les configurations de poêles à granulés étanches.



Les terminaux de la gamme Diflux Pellet permettent l'évacuation des produits de combustion et l'entrée de l'air de combustion dans la même pièce, tout en évitant la recirculation.



Cheminée concentrique avec un conduit intérieur pour l'évacuation des fumées et un conduit extérieur pour l'alimentation en air des poêles étanches.

Vous voulez plus d'informations sur Diflux Pellets et Diflux Pellets Black?

Contactez-nous

france@dinak.com

04 78 48 00 33